

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP HI – 064-1/22-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 (članak 4. i prilog III)
koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

ELASTIBIT S

bitumenska smjesa za zalijevanje rešaka po vrućem postupku tipa N2

Namjena/namjene:

**bitumenska smjesa za zalijevanje rešaka po vrućem postupku
na betonskih in asfaltnih površinah**

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 4

Usklađena norma:

EN 14188-1:2004

Objavljena svojstva:

Bitne značajke:	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost	
Prianjanje nakon diskontinuiranog rastezanja kod -20°C	13880-13	/	odgovara	EN 14188-1:2004
Povezanost nakon periodičkog ponavljanja rastezanja i stlačivanja kod 0°C	13880-10	/	odgovara	
Vodnepropusnost				
Prianjanje nakon diskontinuiranog rastezanja kod -20°C	13880-13	/	nema puknuća	
Povezanost nakon periodičkog ponavljanja rastezanja i stlačivanja kod 0°C	13880-10		nema puknuća	
Konusna penetracija na 25°C (5s, 150 g)	13880-2	1/10 mm	40 -100	
Penetracija i povratna elastičnost na 25°C, (75g kuglica, 5s)	13880-3	%	≤ 60	
Otpornost na toplini 70°C/168 sati; promjena konusne penetracije; penetracija i povratna elastičnost	13880-4	1/10 mm %	40 -100 ≤ 60	
Otpornost tečenju na 60°C C, 5 sati, kut 75°	13880-5	mm	≤ 3	
Otpornost na gorivo (topljivost)	13880-8	/	nije otporan	
Kompatibilnost s asfaltnim kolnikom (60°C, 72 sati)	13880-9	/	nema odstupanja, nema isključenja	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 01.02.2022

Vodja programa:

Marko Mavri

