

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP HI – 040/23-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 (članak 4. i prilog III)
koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

IZOSELF AL plus

**samoljepiva bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala i Al folije;
20 m x 1 m x 1,2 mm; površinska zaštita: AL folija / silikonizirana folija**

Namjena/namjene:

**bitumenska traka za parne brane u sustavima hidroizolacije ravnih krovova (EN 13970) i
bitumenska traka za hidroizolaciju objekata za zaštitu od vlage iz tla (EN 13969 tip A)**

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

**Sustav 2+ (EN 13969)
Sustav 3 (EN 13970)**

Usklađena norma:

EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006 i EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006

Prijavljena tijela:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Objavljena svojstva:

Bitne značajke :	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	<i>EN Metoda</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Vrijednost</i>	
Vodonepropusnost	1928	kPa	≥ 10	
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 2	
Postojanost na hladnoći	1109	°C	< -30	
Otpornost na trganje (tijelo čavla)				
• uzdužno	12310-1	N	≥ 90	
• poprečno			≥ 90	
Smična čvrstoća spojeva	12317-1	N/50 mm	≥ 400 ≥ 300	
• uzdužno				
• poprečno				
Reakcija na požar	13501-1	Klasa	E	EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 5	
Otpornost na udarac	12691/A	mm	≥ 500	
Prekidna sila				
• uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 450 ≥ 300	
• poprečno				
Izduljenje kod kidanja	12311-1	%/50mm	≥ 3,0 ≥ 3,0	
• uzdužno				
• poprečno				
Otpornost na kemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan	
Sadržaj opasnih tvari	Aneks ZA	/	ne sadrži	
Propusnost za vodenu paru „J“	1931	-	1,5*10 ⁶ ±10%	
Propusnost za vodenu paru Sd	1931	m	≥ 1500	
Propusnost za vodenu paru nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C) – promjena	1296/1931	%	< 50	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mavri

