

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

## DoP HI - 104/23-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 (članak 4. i prilog III)  
koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

## IZOTEKT P5 M-H

plastomerna bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca; 7,5 m x 1 m x 5,0 mm  
površinska zaštita: talk / talk

Namjena/namjene:

**bitumenska traka za hidroizolaciju cestovnih građevina (EN 14695)**

Proizvođač:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

**Sustav 2+**

Usklađena norma:

**EN 14695:2010**

Prijavljena tijela:

**1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA**

Objavljena svojstva:

Bitne značajke :	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost	
Vodonepropusnost	14694	/	odgovara	EN 14695:2010
Postojanost na hladnoći	1109	°C	≤ -10	
Čvrstoća prijanjanja hidroizolacije (kod 23°C)	13596	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,4	
Smična čvrstoća hidroizolacije (kod 23°C)	13653	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,15	
Sposobnost premoščivanja pukotina hidroizolacije (kod -10°C)	14424	/	odgovara	
Otpornost hidroizolacije na zbijanje asfaltnog sloja	14692	/	odgovara	
Svojstva hidroizolacije nakon ugradnje lijevanog asfalta	14693	/	odgovara	
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	12311-1	N/50mm	1200±300 900±200	
Izduljenje kod kidanja <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	12311-1	%/50mm	≥ 45,0 ≥ 45,0	
Kompatibilnost hidroizolacije nakon toplotnoga opterećenja 50°C / 90 dana (Čvrstoća prijanjanja posle toplotnog opterećenja)	14691	%	≥ 75	
Postojanost na hladnoći nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)	1296/1109	°C	≤ 0	
Postojanost na toplini nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)	1296/1110	°C	≥ 100	
Apsorpcija vode	14223	%	≤ 2,0	
Apsorpcija vode nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)	1296/14223	%	≤ 2,0	
Sadržaj opasnih tvari	Aneks ZA	/	ne sadrži	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mavri

