

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP HI – 004-1/22-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 (članak 4. i prilog III)
koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

PERGAMIN

bitumenska traka sa uloškom od krovnog kartona; 20 m x 1 m x 0,5 kg/m²
površinska zaštita: bez zaštite

Namjena/namjene:

bitumenska traka za podložni sloj u krovovima (EN 13859-1 tip W1)

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 3

Usklađena norma:

EN 13859-1:2010

Prijavljena tijela:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Objavljena svojstva:

Bitne značajke :	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	<i>EN Metoda</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Vrijednost</i>	
Vodonepropusnost	1928	kPa	W1	EN 13859-1:2010
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C)	1296/1928	kPa	W1	
Postojanost na hladnoći	1109	°C	≤ +4	
Otpornost na trganje (tijelo čavla)				
• uzdužno	12310-1	N	≥ 20	
• poprečno			≥ 20	
Reakcija na požar	13501-1	Klasa	F	
Prekidna sila				
• uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 250	
• poprečno			≥ 150	
Izduljenje kod kidanja				
• uzdužno	12311-1	%/50mm	≥ 2,0	
• poprečno			≥ 2,0	
Prekidna sila nakon umjetnog starenja (12 tjedna na 70°C)				
• uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 200	
• poprečno			≥ 100	
Izduljenje kod kidanja nakon umjetnog starenja (12 tjedna na 70°C)				
• uzdužno	12311-1	%/50mm	≥ 1,0	
• poprečno			≥ 1,0	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 21.12.2022

Vodja programa:

Marko Mavri

