

TEHNIČKA UPUTA / TEHNIČKI LIST

ARMIRANI POLIESTERSKI FILC

Opis proizvoda

ARMIRANI POLIESTERSKI FILC je tkanje od poliesterskih vlakana koji se koristi kao ojačanje bitumenske hidroizolacije bitumenskih pasta koji se ugrađuje po hladnom postupku.

Svojstva proizvoda

ARMIRANI POLIESTERSKI FILC izrađen je iz poliesterskih vlakana koja su termično spojena. Ima dobre prekidne sile i još bolje istezanje.

Svojstvo	Jedinica	Vrijednost
Masa (EN ISO 9864)	g/m ²	80 ±10%
Debljina (EN ISO 9863-1)	mm	0,70 ± 20%
Prekidna sila (EN ISO 10319) uzdužno poprečno	kN/m	2,55 ± 10% 2,12 ± 10%
Istezanje (EN ISO 10319) uzdužno poprečno	(%)	80 ± 30% 50 ± 30%

Područje uporabe i način ugradnje

ARMIRANI POLIESTERSKI FILC koristi se kao armatura kod izrade hidroizolacija sa bitumenskom pastom po hladnom postupku. Utisne se u svježi sloj bitumenske paste i nakon toga odmah se ugradi pokrivni sloj paste. Može se koristiti i kao razdjelni sloj u sloju hidroizolacija ravnih krovova.

Skladištenje

ARMIRANI POLIESTERSKI FILC je pakiran u originalni PE foliji. Skladišti se u natkrivenim prostorima.
ROK TRAJANJA: Neograničen uz pravilno skladištenje.

Postupanje otpadom

Otpad se uklanja u skladu sa važećim propisima u RH, otpad se odvozi i zbrinjava na uređenom odlagalištu.
Klasifikacija otpada: 04 02 22 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana.

Proizvod je u skladu sa ovim tehničkim listom .

Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usuglašeni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.