

IZJAVA O SVOJSTVIMA

LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP-01-TI- 018 / 25 - 01

u skladu s usklađenom normom EN 13163:2012+A1:2015 i Uredbom (EU) br. 305/2011 kojom se utvrđuju usklađeni uvjeti za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)
(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)
(conforme alla norma armonizzata EN 13163:2012+A1:2015 e Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

1) Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type/ Codice di identificazione del prodotto-tipo)

STIROTACKER R PP/PE Alu T1000

2) Tip, serijski broj, serija proizvoda:

(Typ, Charge oder Seriennummer/ Type, serial number, batch of the product /Tipo, sarza, numero di serie del prodotto)

Podatak se nalazi na ambalaži

(Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package/ Le informazioni sono sulla confezione)

3) Namjena:

(Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use/Usi previsti)

Toplinskoizolacijski proizvod za zgrade

(Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings/ Isolamento termico degli edifici)

4) Proizvođač:

(Hersteller / Manufacturer/ Fabbricante)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

5) Ovlašteni predstavnik:

(Bevollmächtigter / Authorised representative/ Mandatario)

FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1a, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska

6) Sustav za procjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP/ Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine)

Sistem 3

(System 3 / System 3/ Sistema 3)

7) Usklađena norma:

(Harmonisierte Norm / Harmonized standard/ Norma armonizzata)

EN 13163:2012+A1:2015

Prijavljeno tijelo:

(Notifizierte Stelle / Notified body/ Organismi notificati)

ID: 0751 - FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany

8) Objavljena svojstva:

(Erklärte Leistung / Declared performance/ Prestazioni dichiarate)

Kodna oznaka:

(Produktdeklaration / Designation code/ Codice prodotto):

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(2)-P(5)-BS150-CP2-DS(N)5-SD(1)

Format (Format / Format/ Formato)	10 m x 1000 mm x d _N (mm)
--	--------------------------------------

Bitne značajke (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics/ Caratteristiche essenziali)	Svojstva (Leistung / Performance/ Proprietà)					Usklađene tehničke specifikacije (Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications/ Specifiche tecniche armonizzate)
	Metode (Methode / Methode / Metodo)	Jedinica mjere (Einheit / Unit / Unità)	Deklaracija (Deklaration / Declaration / Dichiarazione)	Tolerancija (Toleranz / Tolerance / Tolleranza)		
Dužina (Länge / Length/ Lunghezza)	EN 822	[mm]	L(3)	± 3		EN 13163:2012+A1:2015
Širina (Breite / Width/ Larghezza)	EN 822	[mm]	W(3)	± 3		
Debljina (Stärke / Thickness/ Spessore)	EN 823	[mm]	T(0)	+10% ili +2mm za dL < 35 mm ^a +15% ili +3 mm za dL > 35 mm ^a		
Pravokutnost (Rechteckigkeit / Squareness/ Rettangolare)	EN 824	[mm]	S(2)	± 2		
Ravnost (Ebenheit / Flatness/ Uniformità)	EN 825	[mm/m]	P(5)	± 5		
Čvrstoća na savijanje (Biegefestigkeit / Bending strength/Resistenza alla flessione)	EN 12089	[kPa]	BS150	≥ 150		
Stišljivost (Kompressibilität / Compressibility / Comprimibilità)	EN 12431	[mm]	CP2	≤ 2		
Dimenzijska stabilnost (Dimension-Stabilität / Dimensional stability / Stabilità dimensionale)	EN 1603	[%]	DS(N)5	± 0.5		
Rekacija na požar (Brandverhalten / Reaction to fire/ Reazione al fuoco)	EN 13501-1	[/]	E	-		
Toplinska provodljivost λ _D (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance/ Conducibilità termica)	EN 12667	[W/mK]	0.036	-		

Dinamička krutost (Dynamisch Steifigkeit / Dynamic stiffness / Rigidità dinamica)	EN 29052-1	[MN/m ³]	SD30	mm	SD	*dB
				20	40	24
				25	30	26
				30	30	26

^a Što daje najveću numeričku toleranciju

* Poboljšanje izolacije od udarne buke $\Delta LW, R$ (dB) za težinu estriha >75 kg/m²

Debljina d_N [mm] (Dicke/Thickness/Spessore)	20	25	30
Toplinski otpor R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand/Thermal resistance/Resistenza termica)	0,55	0,65	0,80

Svojstva proizvoda navedena u točki 1. u skladu su s deklariranim svojstvima u točki 8. Ova izjava o svojstvima izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4., u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).

(Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)

Potpisano za i u ime proizvođača:

(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed

for and on behalf of the manufacturer/ Firmato per e per conto del produttore)

Direktor:

Direktor / Director/ Direttore)

Rok Žgajnar



Laško, 20.01.2025



FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško

12