

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP HI – 224/23-01

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

IBITOL

Namjena/namjene:

bitumenski hladni prethodni premaz za sve površine, gdje se koristi bitumenska hidroizolacija

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo		
	Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost
Gustoća (kod 20°C)	HRN EN ISO 2811-1	g/ml	0,87 – 0,89
Sadržaj bitumena	HRN EN 13358	%	45 - 50
Vrijeme istjecanja (Φ 4 mm; 25°C±0,5°C)	HRN EN ISO 2431	s	10 - 25
Vrijeme sušenja	HRN EN ISO 9117-3	h	1 - 6
Plamište	HRN EN ISO 13736	°C	40 - 50
Točka razmekšanja bitumena	HRN EN 1427	°C	≥ 54
Penetracija bitumena	HRN EN 1426	1/10 mm	≤ 30

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 20.01.2023

Voda programa:

Marko Mavri